



ENDRESS

Metier & Atelier ESE 206 EX-Edition

No. de commande	121007
Générateur	synchrone
Puissance max. (LTP) kVA/kW	2,9/ 2,6
Puissance cont. (COP) kVA/kW	2,45/ 2,2
Tension nominale	230 V 1~
Courant nominale	10,6 A 1~
Facteur cos (phi)	0,9
Fréquence/type de protection	50 Hz/ IP23
Type de moteur	HONDA GX 160
Modele	1 cylindre, 4 temps
Cylindrée	163 cm ³
Puissance max.	3,6 kW/ 4,9 PS
Carburant/contenance réservoir (litre)	Essence/11
Consom./durée au 75% de charge	0,9l/ 12h
Systeme de demarrage	Demarreur reversible
Niveau Sonore LWA	95 dB(A)
Niveau Sonore 7m	70 dB(A)
Poids en kg	42
Dimensions LxlxH en mm	623x409x500

Equipement:
2 x 230V/16 A
Sécurité huile
Protection de surcharge

Domain d'utilisation*	230V
Outils électrique jusqu'à	2100 W
Jardinage et chantier jusqu'à	1500 W
Compresseurs ou pompes jusqu'à	1300 W

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
72658 Bempflingen
E-Mail: info@endress-generators.de
Internet: www.endress-generators.de



POWERED by HONDA™

- Puissance max. 2900 VA
- Générateur synchrone
- Cadre robuste en tubes pleins
- Grand reservoir de 11 litre

ESE 206 EX-Edition

Pour l'utilisateur exigeant!

Technique mise au point dans un module robuste et solide: la gamme Professional-GT

Bestell-Nr. 121007



AVESCO AG · Hasenmattstrasse 2 · CH-4901 Langenthal · Tel: +41 (0) 848 TEC TEC · Fax: +41 (0) 848 832 832

Comme la puissance requise des consommateurs est influencée par différents facteurs, aucun droit ne peut en découler.*
Les appareils ENDRESS sont constamment améliorés, c'est pourquoi ENDRESS se réserve le droit de modifications dans le sens du progrès technique.
C'est la raison pour laquelle les indications et les illustrations techniques ne sont soumises à aucune obligation.