

OLIO MOTORE CAT® DEO-ULS

Prestazione ottimale per una massima protezione del motore e del filtro antiparticolato...

Olio motore SAE 15W-40 ad alto rendimento per motori diesel Caterpillar

Questo moderno olio ad alto rendimento è stato sviluppato apposta per i motori conformi alla Fase IIIB. La miscela unica (di ceneri solfate, solfato e fosforo) garantisce eccellenti prestazioni, caratteristiche antifrizione superiori alla media e una straordinaria protezione del motore. Con questo olio si allunga notevolmente anche il ciclo di vita del filtro antiparticolato.



I Suoi vantaggi

- Straordinaria prestazione durante i lunghi intervalli di manutenzione (500h)
- Compatibile con il precedente olio motore CAT DEO 15W-40
- Ciclo di vita prolungato del filtro antiparticolato
- Consumo ridotto dell'olio rispetto agli olii motore monogrado
- Meno depositi sui pistoni in acciaio e alluminio con maggiore resistenza all'ossidazione
- Usura ridotta del motore e ottima pulizia grazie a speciali additivi pulenti appositamente miscelati

Ulteriori informazioni e ordini allo 0848 228 228

OLIO MOTORE CAT® DEO-ULS

... l'olio di qualità anche per motori Caterpillar conformi alla Fase IIIB

CAT DEO-ULS è prodotto con stabili miglioratori dell'indice di viscosità che mantengono lo spessore della pellicola sia ad alte temperature sia con sollecitazioni prolungate.

Grado di viscosità SAE	15W-40
Punto d'infiammabilità in °C	236
Punto di scorrimento in °C	-30
Viscosità	
cSt a 40 °C	114
cSt a 100 °C	15.0
Indice di viscosità	137
Fosforo, % peso	0.100
Ceneri solfate, % peso	0.98
Solfato, % peso	0.3
TBN	10.4
Zinco, % peso	0.109
Densità a 16 °C	
API (ASTM D287)	30.2
Densità specifica	0.876



Olio motore per tutto il vostro parco veicoli

L'olio di qualità CAT DEO-ULS ha le approvazioni di tutti i costruttori ed è consigliato per la gestione di tutte le vostre macchine edili e del vostro parco veicoli: ECF-3; ACEA E9/E7; API CJ-4; API CF; API CI-4; API SM; MAN M3275; MACK EO-O; DDC PGOS; Volvo VDS-4; 93K218; Cummins CES20081 / 77 / 76 / 72 / 71

CAT DEO-ULS disponibile da subito

L'olio motore CAT DEO-ULS può essere acquistato da subito in contenitori da 4 litri fino a 1.000 litri e può essere ordinato online via PartStore o presso il nostro call center (0848 228 228).

Pezzo di ricambio n°	Descrizione	Volume
378-6535	DEO-ULS 15W-40 4L	1 bidone da 4L
300-7915	DEO-ULS 15W-40 Pail	1 bidone da 20 litri
301-2233	DEO-ULS 15W40 Drum	1 fusto da 208 litri
376-3781	DEO-ULS 15W-40 IBC-PL	1 contenitore da 1000 litri