



TDL 16.5

Maximale Reichweite !





Technische Daten

Länge	10,7 – 16,7 m
Teleskop – 2. Element	3,5 m
Teleskop – 3. Element	1,5 m
Förderbandbreite	360 mm
Förderleistung	70 m ³ / h
Arbeitsbereich	310°
Maximale Entladehöhe	9,5 m
Gewicht	2620 kg
Aluminiumkonstruktion	
Seitliche Abstützung	

➔ Grösste Flexibilität und maximaler Arbeitsbereich

Zwei Teleskope von (3.5 m im zweiten Element und 1.5 m im dritten Element)

Reichweite bis 16.7 m

Ideal für Etagenbetonierungen

➔ Höchste Qualität

Proportionale Funkanlage für höchste Präzision

Bandlagerung und Abstreifer mit hoher Verschleissfestigkeit

➔ Hohe Sicherheit

Die Gewichtseinsparung von 500 kg erlaubt zusätzliche Verstärkungen und bietet somit erhöhte Stabilität des Bandes

Eine Sperre des Schwenkmechanismus verhindert unbeabsichtigte Bewegungen in der Transportstellung

Sensoren für die Verriegelung der Stützen und der Bandauflage

➔ Optionale Ausrüstung

Hochspannungswarner ①

Hochdruckreiniger ②

Schnellwechselsystem ③

