



CAT® DELTALADER

MULTITALENT FÜR UMGEBUNGSARBEITEN.



Vielseitigkeit ist Trumpf! Cat Deltalader sind die Mehrzweckfahrzeuge für nahezu alle Umgebungsarbeiten. Mit dem Schnellwechselsystem und einer Vielzahl an leistungsstarken Anbauwerkzeugen erhöhen Sie die Produktivität und bleiben mit ein und derselben Maschine top flexibel für unterschiedliche Aufgaben auf der Baustelle.



Avesco AG 0848 228 228 www.avesco.ch

HIGH FLOW

Damit Sie beim Einsatz von motorbetriebenen Anbaugeräten wie Fräse, Mulcher, Bodenauflockerer oder Bürste nicht auf Power und Geschwindigkeit verzichten müssen, sind die Deltalader auch als Variante mit Hochstromhydraulik (High Flow) erhältlich.

AVESCO MASCHINEN KONFIGURATOR



Konfigurator starten



TOP KOMBI FÜR NIVELLIERUNGSARBEITEN

Nivellierungsarbeiten erledigt der Deltalader in unübertroffener Präzision und Schnelligkeit. Kombinieren Sie dafür die Basismaschine per Schnellwechsler mit einem Anbau-Grader für feinere Böden oder einem Anbau-Nivellierschild für härteren und gröberen Untergrund sowie einer Trimble 3-D- oder 2-D-Steuerung. Alle Deltalader sind dafür ab Werk vorausgerüstet.

	Cat 259D	Cat 279D	Cat 289D	Cat 299D
Einsatzgewicht	4.3 t	4.9 t	4.8 t	5.3 t
Motorleistung (ISO 9249)	55 kW	55 kW	55 kW	80 kW
Schaufelkapazität Standardschaufel	0.4 m³	0.48 m³	0.48 m³	0.48 m³
Hydraulikstrom Standard/Hochstrom	76 / 112 l/min	86 / 121 l/min	86 / 121 l/min	86 / 150 l/min
Raupenbreite und Bodendruck	320 mm / 41 kPa oder 400 mm / 34 kPa	400 mm / 34 kPa oder 450 mm / 30 kPa	400 mm / 36 kPa oder 450 mm / 32 kPa	400 mm / 37 kPa
Fahrgeschwindigkeit einstufig	9.5 km/h	7.2 km/h	7.2 km/h	8.4 km/h
Fahrgeschwindigkeit zweistufig	13.7 km/h	11.3 km/h	11.3 km/h	13.5 km/h
Maschinenbreite mit 320 / 400 mm Raupen	1676 / 1755 mm	1931 mm	1931 / 1981 mm	1931 mm
Maschinenlänge über Schaufel	3486 mm	3714 mm	3714 mm	3931 mm

HIGHLIGHTS

1. Extra starke Hydraulikleistung in Modellen mit High Flow
2. Herausragende Resultate bei Nivellierungsarbeiten durch Kombination mit Anbaugeräten und Maschinensteuerung
3. Hohe Wendigkeit durch Anortlenkung
4. Geringer Bodendruck durch breite Raupen
5. Bodenschonender Einsatz auf Hartplätzen durch widerstandsfähige Gummiraupen
6. Höchstmass an Fahrkomfort durch gefedertes Fahrwerk
7. Vertikalhubvorrichtung (Cat 279D: Radialhubvorrichtung)
8. Multifunktions-Joystick mit elektrischer Vorsteuerung



CAT® DELTALADER