



AMMANN GRABENSTAMPFER

DIE PREMIUM STAMPFER.

AMMANN



Die Stampfer der ATR Premium Serie von Ammann bieten ideales Laufverhalten und Kraftübertragung für herausragende Verdichtungsergebnisse. Der tief liegende Schwerpunkt sorgt für Balance und ermöglicht ein langes und ermüdungsfreies Arbeiten. Durch die leichte Bedienung können auch unerfahrene Nutzer hervorragende Arbeitsergebnisse schnell und sicher erzielen.

avesco CAT

Avesco AG 0848 228 228 www.avesco.ch

AMMANN GRABENSTAMPFER

OPTIMIERTER FÜHRUNGSBÜGEL

Der speziell vibrationsgedämpfte Führungsbügel erzielt niedrige Hand-Arm-Vibrationswerte und ermöglicht langes ermüdungsfreies Arbeiten. Durch die offene Bauweise des Führungsbügels hat der Bediener jederzeit freie Sicht auf den Stampffuss. Der Bügel ist rundum greifbar.

ATR 30: ZENTIMETERGENAU ARBEITEN

Der Ammann ATR 30 ist mit einer Arbeitsbreite von 80 mm oder 130 mm, dem schmalen Stampffuss und einem Gewicht von nur 29 kg ideal für Arbeiten in beengten Bereichen, die nur mit einem leichten und wendigen Gerät erledigt werden können. Anwendungsbereiche sind zum Beispiel die Verdichtung an Rohren, Hinterfüllungen in engen Gräben oder Unterstopfen von Leitungen.

AVESCO MASCHINEN
KONFIGURATOR



Konfigurator starten



	ATR 30	ATR 60-P	ATR 68-P	ACR 70
Einsatzgewicht	28 / 29 kg	62 kg	68 kg	83 kg
Bruttoleistung	1.1 kW	2.7 kW	2.7 kW	3.2 kW
Arbeitsbreite	80 / 130 mm	280 mm	280 mm	280 mm
Motor	Honda / GX 35	Honda / GXR 120	Honda / GXR 120	Yanmar / L48 AE
Länge	600 mm	710 mm	710 mm	770 mm
Breite	350 mm	355 mm	355 mm	360 mm
Höhe	950 mm	1020 mm	1020 mm	980 mm
Schlagkraft	2 kN	11.5 kN	13 kN	16 kN
Max. Verdichtungstiefe	-	45 cm	50 cm	60 cm

HIGHLIGHTS

1. Exaktes und langes ermüdungsfreies Arbeiten durch vibrationsgedämpften Führungsbügel in offener Bauweise
2. ATR 30 mit extraschmalen Stampffuss
3. Optimierter 3-in-1-Gaszug: mit einem Hebel starten,¹ Drehzahl regulieren und ausschalten
4. Grosser Luftfilter mit Selbstreinigungsfunktion in Kombination mit optionalem Zyklonvorabscheider¹
5. Gasregelung mit automatischer Nullstellung¹
6. Standardfuss mit 280 mm, weitere sieben Grössen² verfügbar, darunter eine asymmetrische Variante für die Verdichtung entlang von Wänden und Bordsteinen
7. Leistungsstarkes, robustes Ein-Feder-System

¹ ATR 60-P, ATR 68-P

² ATR 60-P, ATR 68-P, ACR 70

