



CAT® KETTENDOZER KLEIN

GANZ EINFACH PERFEKT PLANIEREN.



Im Sportplatzbau oder beim Erstellen von Wegen und Strassen – überall, wo gleichmässige Planierungen gefragt sind, trumpfen die kleinen Cat Kettendozer D3K2, D4K2 und D5K2 gross auf. Besonders vorteilhaft: Alle Modelle sind auch in der Ausführung Low Ground Pressure mit bis zu 760 Millimeter Raupenbreite erhältlich und erreichen damit einen eindrücklich niedrigen Bodendruck.



Avesco AG 0848 228 228 www.avesco.ch

SLOPE ASSIST

Mit Slope Assist können Planierungen einfacher, schneller und genauer durchgeführt werden. Das System behält automatisch die Längs- und Querneigung des Dozerschildes bei, ohne dass ein externer Laser oder ein globales Positionsbestimmungssystem benötigt wird. Die Hydraulik korrigiert automatisch die eingestellten Werte, wodurch der Fahrer viel weniger Schildmanipulationen vornehmen muss und dadurch eine sehr feine, harmonische Oberfläche erreicht. Slope Assist ist serienmässig in allen Modellen installiert. Alle Maschinen sind zudem für 3-D-Steuerung vorausgerüstet.



	Cat D3K2 Super LGP	Cat D4K2 LGP	Cat D5K2 LGP	Cat D5K2 Super LGP
Einsatzgewicht	8.6 t	8.5 t	9.5 t	9.7 t
Motorleistung (ISO 9249)	78 kW	69 kW	78 kW	78 kW
Schildkapazität	1.5 m³	1.5 m³	2.09 m³	2.34 m³
Plattenbreite	760 mm	635 mm	660 mm	760 mm
Bodendruck	25 kPa	29 kPa	31 kPa	27 kPa
Bodenfreiheit	332 mm	332 mm	332 mm	332 mm
Tragende Kettenlänge	2248 mm	2248 mm	2310 mm	2310 mm
Maschinenlänge mit Schild	4255 mm	4274 mm	4309 mm	4309 mm
Transportbreite Schild 25° geschwenkt	2874 mm	2669 mm	2669 mm	2940 mm

- ### HIGHLIGHTS
- 1. Planierungen einfacher, schneller und genauer durchführen durch serienmässigen Slope Assist
 - 2. Bis zu 20 % niedrigerer Brennstoffverbrauch im Eco Mode
 - 3. Reduzierter Kettenverschleiss durch die automatische Traktionskontrolle
 - 4. Hohe Schildkapazität von 1.5 bis 2.4 m³
 - 5. Einfacher Transport durch Schildbreite < 3 m in Transportstellung



CAT® KETTENDOZER KLEIN

AVESCO MASCHINEN KONFIGURATOR



Konfigurator starten