THWAITES RADDUMPER

ALLROUNDER FÜR MATERIALTRANSPORT.

Thwaites

Raddumper sind die Alleskönner für Materialtransporte. Im Garten- und Landschaftsbau ist dabei eine bodenschonende Fortbewegung besonders wichtig und wird mit Thwaites Raddumpern ausgewählter Modelle durch Breitreifen von 400 und 500 mm erreicht, die das Fahren mit reduzierten Reifendrücken ermöglichen.

Speziell für die Anforderungen in der Schweiz ausgelegt ist die 5 To MACH2053 mit 30 km/h Höchstgeschwindigkeit und weiteren Swiss Finish Merkmalen.

avesco CAT

Avesco AG 0848 228 228 www.avesco.ch

PERFEKTE ÜBERSICHT

Durch die zentrale Sitzposition mit dem komfortablen verstellbaren und gefederten Fahrersitz haben Sie in Thwaites Raddumpern nach allen Fahrzeugseiten den perfekten Überblick und manövrieren auch bei engen Platzverhältnissen sicher und zügig. Der klappbare Überrollbügel ist am Heck angebracht, so dass eine Sichtbehinderung vermieden wird.

Maschinen der Grössenklassen ab 3.5 Tonnen sind serienmässig mit Frontsichtkamera ausgerüstet*. Damit kann noch genauer gearbeitet werden und die Sicherheit wird erhöht, indem tote Winkel zu jeder Zeit einsehbar bleiben.

* Modelle verfügbar ab Juni 2019

	1.0 To MACH202	1.5 To MACH203	2.3 To MACH477	3.0 To MACH580	3.5 To MACH474	4.5 To MACH443	5.0 To MACH2053	6.0 To MACH2063	9.0 To MACH2099
Nutzlast	1000 kg	1500 kg	2300 kg	3000 kg	3500 kg	4500 kg	5000 kg	6000 kg	9000 kg
Füllmenge	0.5 m^3	0.8 m^3	1.2 m^3	1.6 m^3	1.87 m^3	2.34 m^3	2.6 m^3	3.15 m^3	4.25 m^3
Länge	3.06 m	3.1 m	3.74 m	3.93 m	4.01 m	4.11 m	4.715 m	4.82 m	5.05 m
Breite	1.2 m	1.3 m	1.48 m	1.65 m	1.75 m	1.84 m	1.995 m	2.24 m	2.44 m
Höhe ohne ROPS	1.77 m	1.77 m	1.91 m	1.96 m	2.01 m	2.04 m	2.17 m	2.23 m	2.63 m
Leergewicht	1300 kg	1355 kg	2090 kg	2190 kg	2605 kg	2835 kg	3840 kg	4480 kg	5440 kg
Geschwindigkeit	0–12 km/h	0–12 km/h	0–22 km/h	0–24 km/h	0–24 km/h	0–24 km/h	0–30 km/h	0–28 km/h	0–25 km/h
Leistung	15.9 kW (22 PS)	15.9 kW (22 PS)	24.8 kW (34 PS)	24.8 kW (34 PS)	33.4 kW (45 PS)	34.8 kW (47 PS)	55 kW (75 PS)	55 kW (75 PS)	55 kW (75 PS)
Bereifung	10.0/75 x 15.3 ATS	10.0/75 x 15.3 ATS	255/75 x 15.3 MPT	295/80 x 15.3 MPT	295/80 x 15.3 MPT	12.0/75 x 18 MPT	315/80 x 18 MPT	405/70 x 20 MPT	500/60 x 22.50 ATF
Breitreifen (optional)	–	–	–	Starco 400/60-15.5	Starco 400/60-15.5	Starco 400/60-15.5	–	Mitas 500/60-22.5	–
Anhängelast (gebremst)	750 kg	750 kg	1725 kg	2250 kg	2500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg

AVESCO MASCHINEN KONFIGURATOR

Konfigurator starten

HIGHLIGHTS

1. **Hervorragende Übersicht durch zentrale Sitzposition, am Heck angebrachten Überrollbügel und serienmässige Frontsichtkamera in Maschinen ab 3.5 Tonnen***
2. **Komplette Fahrzeugpalette mit Nutzlasten von 1 bis 10 Tonnen und 0.5 bis 4.7 m^3 Muldeninhalt**
3. **180° drehbare Drehkippmulde oder Hochkippmulde (MACH202 mit bis zu 1.57 m Kipphöhe)**
4. **Tiefe Betriebskosten und hohe Produktivität durch Motoren von Deutz und Yanmar**
5. **Langlebige Fahrzeugkomponenten: Mulde aus Domex-Stahl, vollständig geschweisst mit verstärkten, überlappenden Nähten, und galvanisierte Treppen**
6. **Achsenhersteller Dana Spicer**

* Modelle verfügbar ab Juni 2019