

CAT® UND AMMANN TANDEMWALZEN

MIT AUSGEKLÜGELTER WASSERBERIESELUNG.



Die Tandem- und Kombiwalzen von Caterpillar und Ammann sind auf Flexibilität und Beweglichkeit ausgelegt. Verschiedene Vibrationsfrequenzen und Ballastierungsmöglichkeiten gewährleisten höchste Flexibilität auf der Baustelle.

Hervorragende Sichtverhältnisse und die ausgeklügelten Wasserberieselungsanlagen mit Intervalleinstellung ermöglichen hohe Produktivität und top Verdichtungsergebnisse.

Optimale Resultate erzielen die Maschinen in den typischen Einsatzgebieten auf kleinen und mittel-grossen Baustellen im Strassen- und Waldwegebau sowie bei der Erstellung von Plätzen mit Schotter, Kies, Sand und Asphalt.



Avesco AG 0848 228 228 www.avesco.ch

KOMBIWALZEN

Die leichten Kombiwalzen von Caterpillar und Ammann verfügen über rückwärtige Gummiräder und eine vordere Stahlrolle. Sie verbessern die Oberflächenqualität im Asphaltbau deutlich: Durch den Knet- und Walkeffekt der Gummiräder wird das Bitumen wie ein Film über die Oberfläche gezogen und dichtet die Asphaltschicht geschlossen ab. Die Gummiräder passen sich der Oberfläche an und verdichten Kanten und Übergänge optimal.



	Ammann ARX 12	Ammann ARX 16 ***	Cat CB1.7	Cat CB1.8	Ammann ARX 23 ***	Cat CB2.5	Cat CC2.6 Kombi
Einsatzgewicht	1460 kg	1520 kg	1650 kg	1735 kg	2250 kg	2250 kg	2260 kg
Motorleistung	15 kW	15 kW	18.5 kW	18.5 kW	22.5 kW	22.9 kW	22.9 kW
Bandagenbreite	820 mm	900 mm	900 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm
Statische Linienlast	9.0 kg/cm	7.9 / 9.0 kg/cm	9.4 kg/cm	9.1 kg/cm	11.3 kg/cm	11.7 kg/cm	10.0 kg/cm

* 400 kg Ballast möglich



	Cat CB2.7 *	Cat CB2.9 *	Cat CC34B Kombi **	CB34B *	CB36B *	Ammann ARX 45 ***
Einsatzgewicht	2510 kg	2700 kg	3380 kg	3700 kg	3800 kg	4325 kg
Motorleistung	22.9 kW	22.9 kW	36.6 kW	36.6 kW	36.6 kW	30.0 kW
Bandagenbreite	1200 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1400 mm	1380 mm
Statische Linienlast	12.6 kg/cm	12.4 kg/cm	13.0 kg/cm	14.2 kg/cm	13.6 kg/cm	16.8 kg/cm

** 200 kg Ballast möglich

*** auch als Kombiwalze erhältlich

HIGHLIGHTS

1. Verbesserte Oberflächenqualität durch Knet- und Walkeffekt der Gummiräder in Kombiwalzen
2. Bandagenversatz serienmässig
3. Praktischer Zugang zu den Wartungsstellen
4. Elektronischer Bedienhebel für komfortables und sanftes Anfahren und Anhalten steigert die Effizienz und Qualität, vor allem bei der Asphaltverdichtung
5. Einfaches und übersichtliches Armaturenbrett mit intuitiver Bedienung, ideal auch für unerfahrene Bediener
6. Einhebel-Fahrsteuerung mit hydraulischer Vorsteuerung
7. Hohe Arbeitsgeschwindigkeit möglich für schnelle und effiziente Verdichtung

CAT® UND AMMANN TANDEMWALZEN

BANDAGENVERSATZ

Der serienmässige Bandagenversatz sorgt für optimale Übergänge nebeneinanderliegender Fahrspuren und bessere Lenkbarkeit an Hindernissen vorbei.



AVESCO MASCHINEN KONFIGURATOR



Konfigurator starten