PILONNEUSES DE TRANCHÉE AMMANN

LES PILONNEUSES PREMIUM.

AMMANN

Les pilonneuses de la série ATR Premium d'Ammann offrent un comportement de marche idéale et une transmission de la force pour d'excellents résultats de compactage. Le centre de gravité placé bas fournit une bonne balance et permet de travailler longuement sans fatigue. Grâce à leur manipulation facile, des utilisateurs inexpérimentés peuvent également réaliser rapidement d'excellents résultats de travail en toute sécurité.

avesco CAT
Avesco AG 0848 228 228 www.avesco.ch

BARRE DE GUIDAGE OPTIMISÉE

La barre de guidage avec amortissement spécial contre les vibrations atteint de faibles valeurs de vibration à la main/au bras et permet de travailler sans fatigue sur une longue durée. Grâce au concept ouvert de la barre de guidage, l'opérateur a en tout temps une visibilité parfaite sur le pied de mouton de la pilonneuse. La barre peut être tenue de toute part.

ATR 30: TRAVAILLER AU CENTIMÈTRE PRÈS

Avec une largeur de travail de 80 mm ou de 130 mm, un pied de mouton étroit et un poids de 29 kg seulement, l'ATR 30 Ammann est la machine idéale pour les travaux dans des zones contigües, qui ne peuvent être réalisés qu'avec une machine légère et maniable. Les domaines d'applications sont, par exemple, le compactage à des tuyaux, les remblayages dans d'étroites tranchées ou le bourrage de conduites.

CONFIGURATEUR DE MACHINES AVESCO

Démarrer le configurateur

	ATR 30	ATR 60-P	ATR 68-P	ACR 70
Poids e.o. de marche	28 / 29 kg	62 kg	68 kg	83 kg
Puissance brute	1.1 kW	2.7 kW	2.7 kW	3.2 kW
Largeur de travail	80 / 130 mm	280 mm	280 mm	280 mm
Moteur	Honda / GX 35	Honda / GXR 120	Honda / GXR 120	Yanmar / L48 AE
Longueur	600 mm	710 mm	710 mm	770 mm
Largeur	350 mm	355 mm	355 mm	360 mm
Hauteur	950 mm	1020 mm	1020 mm	980 mm
Force de percussion	2 kN	11.5 kN	13 kN	16 kN
Profondeur de compactage max.	–	45 cm	50 cm	60 cm

LES TEMPS FORTS

1. **Travail précis et de longue durée sans fatigue, grâce à la barre de guidage amortie contre les vibrations dans un concept ouvert**
2. **ATR 30 avec un pied de mouton extrêmement étroit**
3. **Tirant à gaz 3 en 1 optimisé: Démarrer avec un levier[1], régler le régime et couper**
4. **Grand filtre à air avec fonction autonettoyante, combiné à un séparateur à cyclones optionnel[1]**
5. **Régulation du gaz avec position zéro automatique[1]**
6. **Pied standard de 280 mm, d'autres sept grandeurs[2] sont disponibles, dont une variante asymétrique pour le compactage le long de parois et de pierres de parement**
7. **Système à un ressort performant et robuste**

[1] ATR 60-P, ATR 68-P [2] ATR 60-P, ATR 68-P, ACR 70