PETITS TRACTEURS À CHAÎNES CAT®

NIVELER À LA PERFECTION DE MANIÈRE TOUTE SIMPLE.

Les petits tracteurs à chaînes Cat D3K2, D4K2 et D5K2 occupent le devant de la scène dans la construction de terrains de sport ou pour l'aménagement de sentiers et de routes, soit partout là où des nivellements homogènes sont exigés. Un avantage particulièrement utile: Tous les modèles sont également disponibles dans l'exécution Low Ground Pressure avec une largeur de chenilles jusqu'à 760 millimètres et réalisent de ce fait une faible et impressionnante pression au sol.

Avesco AG 0848 228 228 www.avesco.ch

SLOPE ASSIST

Grâce au Slope Assist, les travaux de nivellement peuvent être effectués plus simplement, plus rapidement et avec davantage de précision. Le système maintient automatiquement l'inclinaison longitudinale et transversale de la lame du tracteur à chaînes, sans qu'un laser externe ou un système de définition de la position ne soit nécessaire. L'hydraulique corrige automatiquement les valeurs réglées, de sorte que le machiniste doit procéder à beaucoup moins de manipulations de la lame et réalise de ce fait une surface extrêmement fine et harmonieuse. Slope Assist est installé de série dans tous les modèles.

Toutes les machines sont, par ailleurs, pré-équipées pour le guidage 3D.

CONFIGURATEUR DE MACHINES AVESCO

Démarrer le configurateur

	Cat D3K2 Super LGP	Cat D4K2 LGP	Cat D5K2 LGP	Cat D5K2 Super LGP
Poids e.o. de marche	8.6 t	8.5 t	9.5 t	9.7 t
Puissance du moteur (ISO 9249)	78 kW	69 kW	78 kW	78 kW
Capacité de la lame	1.5 m^3	1.5 m^3	2.09 m^3	2.34 m^3
Largeur des patins	760 mm	635 mm	660 mm	760 mm
Pression au sol	25 kPa	29 kPa	31 kPa	27 kPa
Garde au sol	332 mm	332 mm	332 mm	332 mm
Longueur des chaînes porteuses	2248 mm	2248 mm	2310 mm	2310 mm
Longueur de la machine avec lame	4255 mm	4274 mm	4309 mm	4309 mm
Largeur transport lame 25° basculée	2874 mm	2669 mm	2669 mm	2940 mm

LES TEMPS FORTS

1. Effectuer les travaux de nivellement plus rapidement et de manière plus précise grâce au Slope Assist de série
2. Jusqu'à 20% de consommation de carburant en moins en mode Eco
3. Usure des chaînes réduite grâce au contrôle automatique de la traction
4. Haute capacité de la lame de 1.5 – 2.4 m^3
5. Transport aisé grâce à la largeur de lame de < 3 m en position de transport