



TOMBEREAUX SUR PNEUS THWAITES

LES POLYVALENTS POUR LE TRANSPORT DES MATÉRIAUX.

Thwaites



Les tombereaux sur pneus sont des multi-talents pour le transport des matériaux. Un déplacement qui ménage le sol est particulièrement important dans l'horticulture et l'aménagement des paysages, ce que les modèles sélectionnés de tombereaux sur pneus Thwaites réalisent, grâce à leurs largeurs des pneus de 400 et 500 mm, ce qui permet de conduire avec des pressions de pneus réduites.

Le MACH2053, 5 t avec 30 km/h et d'autres caractéristique Swiss Finish est spécialement conçu pour les exigences en Suisse.



Avesco AG 0848 228 228 www.avesco.ch

TOMBEREAUX SUR PNEUS THWAITES

VUE D'ENSEMBLE PARFAITE

Grâce à la position assise centrale avec le siège du machiniste confortablement réglable et suspendu, vous disposez d'une vue d'ensemble parfaite vers tous les côtés des tombereaux sur pneus Thwaites et vous manœuvrez de manière sûre et leste dans des conditions de place restreintes. L'arceau de sécurité repliable est monté à l'arrière, de sorte à pouvoir éviter toute obstruction de la vue.

Les machines dans les catégories de grandeurs à partir de 3.5 tonnes sont équipées de série avec une caméra de vue frontale*. Ceci permet d'effectuer le travail de manière encore plus précise tout en augmentant la sécurité, du fait que les angles morts restent bien visibles à tout instant.

* Modèles disponibles à partir du mois de juin 2019



	1.0 To MACH202	1.5 To MACH203	2.3 To MACH477	3.0 To MACH580	3.5 To MACH474	4.5 To MACH443	5.0 To MACH2053	6.0 To MACH2063	9.0 To MACH2099
Charge utile	1000 kg	1500 kg	2300 kg	3000 kg	3500 kg	4500 kg	5000 kg	6000 kg	9000 kg
Capacité remplis.	0.5 m ³	0.8 m ³	1.2 m ³	1.6 m ³	1.87 m ³	2.34 m ³	2.6 m ³	3.15 m ³	4.25 m ³
Longueur	3.06 m	3.1 m	3.74 m	3.93 m	4.01 m	4.11 m	4.715 m	4.82 m	5.05 m
Largeur	1.2 m	1.3 m	1.48 m	1.65 m	1.75 m	1.84 m	1.995 m	2.24 m	2.44 m
Hauteur s. ROPS	1.77 m	1.77 m	1.91 m	1.96 m	2.01 m	2.04 m	2.17 m	2.23 m	2.63 m
Poids à vide	1300 kg	1355 kg	2090 kg	2190 kg	2605 kg	2835 kg	3840 kg	4480 kg	5440 kg
Vitesse	0–12 km/h	0–12 km/h	0–22 km/h	0–24 km/h	0–24 km/h	0–24 km/h	0–30 km/h	0–28 km/h	0–25 km/h
Puissance	15.9 kW (22 PS)	15.9 kW (22 PS)	24.8 kW (34 PS)	24.8 kW (34 PS)	33.4 kW (45 PS)	34.8 kW (47 PS)	55 kW (75 PS)	55 kW (75 PS)	55 kW (75 PS)
Pneus	10.0/75 x 15.3 ATS	10.0/75 x 15.3 ATS	255/75 x 15.3 MPT	295/80 x 15.3 MPT	295/80 x 15.3 MPT	12.0/75 x 18 MPT	315/80 x 18 MPT	405/70 x 20 MPT	500/60 x 22.50 ATF
Pneus larges (option)	–	–	–	Starco 400/60-15.5	Starco 400/60-15.5	Starco 400/60-15.5	–	Mitas 500/60-22.5	–
Poids remorquage	750 kg	750 kg	1725 kg	2250 kg	2500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg

LES TEMPS FORTS

1. Excellente vue d'ensemble grâce à la position centrale du siège, à l'arceau de sécurité monté à l'arrière et à la caméra de vue frontale de série dans les machines à partir de 3.5 tonnes*
2. Gamme de véhicules complète avec des charges utiles de 1 à 10 tonnes et des capacités de la benne de 0.5 à 4.7 m³
3. Benne basculante rotative à 180° ou benne basculante pour déchargement en hauteur (MACH202 avec une hauteur de pivotement allant jusqu'à 1.57 m)
4. Faibles frais de fonctionnement et haute productivité grâce aux moteurs Deutz et Yanmar
5. Composants du véhicule de longue durée: Benne en acier Domex, entièrement soudée avec des cordons de soudure renforcés se chevauchant et marchepieds galvanisés
6. Fabricant des essieux Dana Spicer

* Modèles disponibles à partir du mois de juin 2019

CONFIGURATEUR DE MACHINES AVESCO



Démarrer le configurateur

