DUMPER GOMMATI THWAITES

L'ALLROUNDER PER IL TRASPORTO DI MATERIALI.

Thwaites

I dumper gommati sono veri jolly per il trasporto di materiali. Per le opere di giardinaggio e paesaggistica un movimento delle macchine rispettoso del terreno è di particolare importanza. Questo risultato è possibile grazie a modelli selezionati dei dumper gommati Thwaites con pneumatici di larghezza pari a 400 e 500 mm, che permettono spostamenti delicati e minore pressione delle ruote.

Il modello 5 To MACH2053 con velocità massima di 30 km/h e altre caratteristiche Swiss Finish è appositamente progettato per i requisiti svizzeri.

avesco CAT
Avesco AG 0848 228 228 www.avesco.ch

VISUALE PERFETTA

La posizione centrale di seduta, con il confortevole sedile conducente regolabile e molleggiato, garantisce una visuale perfetta su tutti i lati dei dumper gommati Thwaites, e la possibilità di manovrare con sicurezza e rapidità anche in spazi ristretti. L'arco di protezione antiribaltamento ripiegabile è installato sulla coda, per evitare problemi di visuale.

Le macchine di categoria a partire dalle 3.5 tonnellate sono dotate di serie* di una telecamera anteriore. Un equipaggiamento che permette di lavorare con precisione ancora maggiore ottimizzando inoltre la sicurezza, in quanto gli angoli morti sono sempre visibili.

* Modelli disponibili dal mese di giugno 2019

	1.0 To MACH202	1.5 To MACH203	2.3 To MACH477	3.0 To MACH580	3.5 To MACH474	4.5 To MACH443	5.0 To MACH2053	6.0 To MACH2063	9.0 To MACH2099
Carico	1000 kg	1500 kg	2300 kg	3000 kg	3500 kg	4500 kg	5000 kg	6000 kg	9000 kg
Capacità	0.5 m^3	0.8 m^3	1.2 m^3	1.6 m^3	1.87 m^3	2.34 m^3	2.6 m^3	3.15 m^3	4.25 m^3
Lunghezza	3.06 m	3.1 m	3.74 m	3.93 m	4.01 m	4.11 m	4.715 m	4.82 m	5.05 m
Larghezza	1.2 m	1.3 m	1.48 m	1.65 m	1.75 m	1.84 m	1.995 m	2.24 m	2.44 m
Altezza senza ROPS	1.77 m	1.77 m	1.91 m	1.96 m	2.01 m	2.04 m	2.17 m	2.23 m	2.63 m
Peso a vuoto	1300 kg	1355 kg	2090 kg	2190 kg	2605 kg	2835 kg	3840 kg	4480 kg	5440 kg
Velocità	0–12 km/h	0–12 km/h	0–22 km/h	0–24 km/h	0–24 km/h	0–24 km/h	0–30 km/h	0–28 km/h	0–25 km/h
Potenza	15.9 kW (22 PS)	15.9 kW (22 PS)	24.8 kW (34 PS)	24.8 kW (34 PS)	33.4 kW (45 PS)	34.8 kW (47 PS)	55 kW (75 PS)	55 kW (75 PS)	55 kW (75 PS)
Pneumatici	10.0/75 x 15.3 ATS	10.0/75 x 15.3 ATS	255/75 x 15.3 MPT	295/80 x 15.3 MPT	295/80 x 15.3 MPT	12.0/75 x 18 MPT	315/80 x 18 MPT	405/70 x 20 MPT	500/60 x 22.50 ATF
Pneumatici larghi (optional)	–	–	–	Starco 400/60-15.5	Starco 400/60-15.5	Starco 400/60-15.5	–	Mitas 500/60-22.5	–
Carico di traino (frenato)	750 kg	750 kg	1725 kg	2250 kg	2500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg

CONFIGURATORE AVESCO

Avvia il configuratore

PUNTI DI FORZA

1. **Straordinaria visuale grazie alla seduta centrale, all'arco antiribaltamento sulla coda e alla telecamera anteriore di serie in macchine di peso a partire da 3.5 tonnellate***
2. **Tutta la gamma veicoli ha carichi utili compresi tra 1 e 10 tonnellate, con capacità del cassone compresa tra 0.5 e 4.7 m^3**
3. **Cassone a ribaltamento con rotazione di 180° oppure cassone a ribaltamento alto (per il modello MACH202 è possibile un'altezza di ribaltamento fino a 1.57 m)**
4. **Costi di esercizio ridotti grazie a ottima produttività e motori Deutz o Yanmar**
5. **Componenti veicolo di lunga durata: Cassone in acciaio Domex, completamente saldato con cordoni di saldature rafforzati e sovrapposti e scale galvanizzate**
6. **Assi della società Dana Spicer**

* Modelli disponibili dal mese di giugno 2019