

# RULLI TANDEM CAT® E AMMANN

CON INTELLIGENTE SOLUZIONE DI  
IRRORAZIONE DELL'ACQUA.



I rulli tandem e combinati Caterpillar e Ammann sono progettati per essere flessibili e garantire la massima mobilità. Diverse frequenze di vibrazione e possibilità di zavorramento offrono la massima flessibilità in cantiere.

Le eccezionali caratteristiche di visuale e l'intelligente sistema a irrorazione dell'acqua con impostazione degli intervalli permettono un'elevata produttività e risultati eccellenti di compattazione.

Le macchine raggiungono risultati ottimali nei tipici campi di applicazione in cantiere piccoli e medio-grandi, per le costruzioni di strade e percorsi forestali o per la posa di pietrisco, ghiaia, sabbia e asfalto.



Avesco AG 0848 228 228 www.avesco.ch

## RULLI COMBINATI

I rulli leggeri combinati Caterpillar e Ammann sono dotati di ruote gommata sul retro e di un rullo di acciaio anteriormente. Sono in grado di migliorare decisamente la qualità della superficie lavorata: l'effetto impastante delle ruote gommata posa il bitume sulla superficie come se si trattasse di una pellicola, e rende lo strato di asfalto perfettamente ermetico. Le ruote gommata si adeguano alla superficie e compattano in modo ottimale bordi e punti di raccordo.



	Ammann ARX 12	Ammann ARX 16 ***	Cat CB1.7	Cat CB1.8	Ammann ARX 23 ***	Cat CB2.5	Cat CC2.6 combinato
Peso operativo	1460 kg	1520 kg	1650 kg	1735 kg	2250 kg	2250 kg	2260 kg
Potenza motore	15 kW	15 kW	18.5 kW	18.5 kW	22.5 kW	22.9 kW	22.9 kW
Larghezza tamburo	820 mm	900 mm	900 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm
Carico lineare statico	9.0 kg/cm	7.9 / 9.0 kg/cm	9.4 kg/cm	9.1 kg/cm	11.3 kg/cm	11.7 kg/cm	10.0 kg/cm

\* 400 kg di zavorra possibili



	Cat CB2.7 *	Cat CB2.9 *	Cat CC34B combinato**	CB34B *	CB36B *	Ammann ARX 45 ***
Peso operativo	2510 kg	2700 kg	3380 kg	3700 kg	3800 kg	4325 kg
Potenza motore	22.9 kW	22.9 kW	36.6 kW	36.6 kW	36.6 kW	30.0 kW
Larghezza tamburo	1200 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1400 mm	1380 mm
Carico lineare statico	12.6 kg/cm	12.4 kg/cm	13.0 kg/cm	14.2 kg/cm	13.6 kg/cm	16.8 kg/cm

\*\* 200 kg di zavorra possibili \*\*\* disponibile anche come rullo combinato

## PUNTI DI FORZA

1. Qualità ottimizzata per le superfici grazie all'effetto impastante delle ruote gommata nei rulli combinati
2. Offset tamburo di serie
3. Pratico accesso ai punti di manutenzione
4. La leva di comando elettronica, che garantisce avvii e arresti confortevoli e dolci, aumenta l'efficienza e la qualità, soprattutto per la compattazione dell'asfalto
5. Quadro strumenti semplice e ben strutturato per un utilizzo intuitivo, ideale anche per operatori non esperti
6. Comando di guida con una sola leva e regolazione preliminare idraulica
7. Notevole velocità operativa per una compattazione rapida ed efficiente

## RULLI TANDEM CAT® E AMMANN

### OFFSET DEL TAMBURO

L'offset tamburo integrato di serie garantisce punti di raccordo ottimali delle corsie adiacenti permettendo quindi una guida migliore per evitare eventuali ostacoli.



CONFIGURATORE  
AVESCO



Avvia il configuratore