

# MOTORENÖL CAT® DEO-ULS

Optimale Leistungsfähigkeit bei maximalem Schutz für Motor und Partikelfilter ...

Hochleistungsmotorenöl  
für Caterpillar Diesel-  
motoren SAE 15W-40

Dieses moderne Hochleistungsöl wurde speziell für die Motoren der Stufe IIIB entwickelt. Dank der einzigartigen Mischung aus Sulfatasche, Sulfat und Phosphor werden ausgezeichnete Leistungswerte, überdurchschnittliche Leichtlauf Eigenschaften sowie ein hervorragender Motorschutz gewährleistet. Mit diesem Öl wird zudem die Lebensdauer des Partikelfilters wesentlich verlängert.



## Ihr Nutzen

- Hervorragende Leistung zwischen den langen Wartungsintervallen (500Bh)
- Rückwärtskompatibel zum bisherigen CAT Motorenöl DEO 15W-40
- Verlängerte Lebensdauer des Partikelfilters
- Reduzierter Ölverbrauch im Vergleich mit Einbereichs-Motorenölen
- Weniger Ablagerungen an Stahl- und Aluminiumkolben sowie höhere Öloxidationsbeständigkeit
- Reduzierter Motorenverschleiß und höhere Motorensauberkeit durch speziell beigemischte Reinigungszusätze

**Mehr Informationen und Bestellung unter 0848 228 228**

avesco



# MOTORENÖL CAT® DEO-ULS

... das Qualitätsöl auch für Caterpillar Motoren der Stufe IIIB

**CAT DEO-ULS ist mit stabilen Viskositätsverbesserern hergestellt, die sowohl bei Hochtemperatur als auch bei Langzeitbeanspruchung die Dicke des Ölfilms aufrechterhalten.**

<b>SAE-Viskositätsgrad</b>	<b>15W-40</b>
Flammpunkt in °C	236
Stockpunkt in °C	-30
<b>Viskosität</b>	
cSt bei 40 °C	114
cSt bei 100 °C	15.0
Viskositätsindex	137
Phosphor in % des Gew.	0.100
Sulfatasche in % des Gew.	0.98
Sulfat in % des Gew.	0.3
GBZ	10.4
Zink in % des Gew.	0.109
<b>Dichte bei 16 °C</b>	
API (ASTM D287)	30.2
Spezifische Dichte	0.876



## Motorenöl für die gemischte Flotte

Das Qualitätsöl CAT DEO-ULS verfügt über die Freigabe sämtlicher Hersteller und empfiehlt sich für die Bewirtschaftung Ihrer gesamten Baumaschinen und LKW-Flotte: ECF-3; ACEA E9/E7; API CJ-4; API CF; API CI-4; API SM; MAN M3275; MACK EO-O; DDC PGOS; Volvo VDS-4; 93K218; Cummins CES20081 / 77 / 76 / 72 / 71

## CAT DEO-ULS ab sofort verfügbar

Das Motorenöl CAT DEO-ULS ist ab sofort in Gebindegrößen von 4 Litern bis 1'000 Litern erhältlich und kann online über Part-Store oder über unser Callcenter (0848 228 228) bestellt werden.

Ersatzteil No.	Beschreibung	Volumen
378-6535	DEO-ULS 15W-40 4L	1 Kanne à 4L
300-7915	DEO-ULS 15W-40 Pail	1 Kanne à 20 Liter
301-2233	DEO-ULS 15W40 Drum	1 Fass à 208 Liter
376-3781	DEO-ULS 15W-40 IBC-PL	1 Gebinde à 1'000 Liter