

Liste des consommables Avesco



Désignation	Description	Emballage	Commande no.	Quantité
Additifs et adjuvants				
Hydraulic Oil Additiv	Additif huile minérale	0.95 l	1U-9891	
Hydraulic Oil Additiv	Additif huile biodégradable	1 l	454-7024	
Brake & Axle Additiv	Additif de pont et de frein	1 l	197-0017	
Additif Grotamar 82	Additif Grotamar 82 contre le champignon diesel	1 l	401498	
Additif Grotamar 82	Additif Grotamar 82 contre le champignon diesel	10 l	401499	
ELC Extender	Prolongement de la durée d'utilisation de 6000h à 12000h	0.95 l	119-5152	
Diesel Cleaner	Nettoyant pour injecteur	1 pce	343-6210	
Additif huile bio Motorex	Hydrogliss 202	5 l	303-110	
Additif huile bio Panolin	Anti QR	1 l	3992	
Additif pour filtres à particules				
Satacen		1 l	2000002	
Satacen		2.5 l	2000003	
Satacen		4 x 2.5 l	2000003S	
Satacen		28 l	0110100328GEB	
AdBlue		10 l	401621	
Graisses				
Graisse universelle, également pour installation de graissage central	avec 0% Moly, beige, cartouche pour presse à graisse	400 g	4526011	
Graisse universelle, également pour installation de graissage central	avec 0% Moly, beige	17 kg	305092	
Graisse universelle, également pour installation de graissage central	avec 0% Moly, beige	54 kg	305093	
Pâte de séparation de burin pour marteaux de démolition	Cartouche pour presse à graisse	400 g	UAS1232	
Pâte de séparation de burin pour marteaux de démolition	Cartouche pour installation de graissage automatique Rammer	1 pce	V951371	
Pâte de séparation de burin pour marteaux de démolition	Cartouche pour installation de graissage automatique CAT®	1 pce	317-8491	
Graisse universelle (non indiquée pour installation de graissage central)	Cartouche pour presses à graisse avec 3% de molybdène sulfuré	400 g	452-6006	
Echantillons d'huile				
Echantillon d'huile bouteille unique		1 pce	UAS1396	
Echantillons d'huile plusieurs bouteilles		12 pce	UAS1213	
Echantillon d'huile pompe	compris tube	1 pce	UAS1173	
Echantillons d'huile Kit	comprenant 1 pompe et 12 bouteilles	1 pce	UAS1212	
Prélèvement d'huile tuyau		1 m	733098	
Peinture				
Bombe aérosol peinture de fond		1 pce	UAS1371	
Bombe aérosol noir brillant		1 pce	UAS1387	
Bombe aérosol noir mat		1 pce	UAS7009	
Bombe aérosol CAT® jaune		1 pce	4C-4200	
Peinture CAT® jaune 1 kg		1 kg	UAS0870	
Peinture CAT® jaune 5 kg		5 kg	UAS0871	
Huile pour compresseur				
Marteau-pilon huile d'été		5 l	HS6L	
Marteau-pilon huile d'hiver		5 l	HW6L	
Liquide de frein				
Liquide de frein		1 l	PH16	
Liquide de frein		5 l	PH15	
Divers consommables				
Radiateur produit de nettoyage		1 l	4C-4610	
Huile de compresseur pour climatiseur		0.25 l	558039664	
Cartouche d'éther		1 pce	187-4851	
Kit de collage de vitres		1 pce	UAS6010	
Silicone transparent		1 pce	0892229100087024	
Masse d'étanchéité orange		1 pce	185-3985	
Nattes absorbantes blanc		100 pce	307-9923	
Nattes absorbantes gris		49 m	307-9925	
Chiffons de nettoyage blanc		76 pce	267-6532	
Ciment de pot d'échappement		1 pce	258501BOS	

(08/2019, Marketing Services)

Liste des huiles Avesco

Article	Description	Viscosité	Spécifications	Emballage	Commande no.	Quantité
Huile moteur						
CAT® DEO-ULS	Huile de moteur diesel pour moteurs avec optimisation des gaz d'échappement et filtre à particules (teneur en soufre < 15 ppm) et pour tous les autres moteurs diesel CAT®. Egalement indiquée pour les moteurs diesel d'autres fabricants avec les autorisations en conséquence. Optimise la durabilité, prolonge les intervalles de nettoyage et la durée de vie du filtre à particules diesel. Les additifs améliorés permettent d'éviter les dépôts aux segments et aux têtes de piston. Résiste aux hautes températures d'huile tout en présentant un excellent comportement au démarrage à froid.	SAE 10W30	API CK-4 CAT®-ECF-3, Volvo-VDS-4, MAN-M3275 Deutz-DQC 11-05 Mercedes-MB228.31 ACEA-E9-08/E7-04 Cummins - CES 20081	Conteneur à 1000 l	515-3982	
				Fût à 208 l	515-3981	
				Bidon à 20 l	515-3980	
				Bidon à 4 l	515-3978	
CAT® DEO-ULS Cold Weather	CAT® DEO-ULS Cold Weather est une huile moteur entièrement synthétique. Conçue pour de basses températures jusqu'à -40°C. Cette huile confère aux composants du moteur un maximum de protection, provoque moins de dépôts d'huile, facilite le comportement au démarrage à froid et contribue à économiser du carburant dans certaines applications. Elle est rétro compatible avec les huiles moteurs Caterpillar antérieures et dépasse la norme ECF-3 la plus récente de Caterpillar.	SAE 0W-40	CAT®-ECF-3 API: CJ-4, CI-4 PLUS/CI-4 CH-4, SM Cummins CES 20081	Bidon à 20 l	3478469L	
CAT® NGENO™	Huile monograde de moteurs à gaz pour les moteurs exigeant une huile de graissage pauvre en cendres. Les moteurs qui sont propulsés avec des combustibles gazeux pauvres en soufre avec moins de 0,43 mg d'hydrogène sulfuré par MJ. Génère un film lubrifiant stable qui reste complètement entier dans les moteurs à gaz avec leurs intervalles de vidange d'huile particulièrement longs. Offre une haute résistance à l'oxydation et à la nitration (évite la formation de charbon, réduit l'usure des pistons et des cylindres). Protège les guides-soupapes et les joints de queues de soupapes contre les endommagements. Confère une très haute protection contre la corrosion (neutralise les acides afin d'éviter la formation de rouille et la corrosion du cuivre).	SAE 40		Fût à 208 l	1053336	
Huile hydraulique						
CAT® HYDO ADVANCED 10	CAT® HYDO Advanced 10 offre des intervalles de vidange allant jusqu'à 6000 heures de marche. Grâce à ses additifs spéciaux, l'huile procure une meilleure protection contre l'usure et présente un comportement plus rapide de séparation de l'air. L'eau est tenue en suspension par des émulsifiants spécialement développés et prolonge ainsi la durée de vie des pompes et des cylindres.	SAE 10W	ISO VG 32-46 Vickers 35VQ25	Conteneur à 1000 l	3096937	
				Fût à 208 l	3096938	
				Bidon à 20 l	3096942L	
				Bidon à 5 l	3096945L	
CAT® BIO HYDO ADVANCED 10	CAT® BIO HYDO Advanced est une huile hydraulique soucieuse de l'environnement qui se compose de 99% de carbone à base biodégradable. Elle dispose des mêmes intervalles de vidange que l'huile minérale Premium. CAT® BIOHYDO Advanced est indiqués pour toutes les conditions d'applications.	SAE 10W	CAT® BF-2	Fût à 208 l	3412443	
				Bidon à 20 l	3412442L	
Panolin HLP SYNTH 46	Huile hydraulique bio Panolin	ISO VG 46	CAT® BF-1	Bidon à 20 l	35050KA	
Huile d'engrenage et d'essieu						
CAT® TDTO 10	Huile d'engrenage monograde de CAT® pour la transmission d'essieu et les freins dans bain d'huile. Prolonge la durée de vie des embrayages multidisques jusqu'à de 45%. Minimise l'usure des roues dentées, des paliers et des lamelles de friction.	SAE 10W	CAT® TO-4 Allison C-4	Fût à 208 l	1032528	
				Bidon à 20 l	7X7852L	
CAT® TDTO 30	Huile d'engrenage monograde pour boîte de vitesses commandée sous charge CAT®, réducteurs latéraux, transmissions d'essieux et freins tournant dans bain d'huile. CAT® TDTO SAE 30 se distingue par ses propriétés de frictions équilibrées, statique et dynamiques en présence de matières métalliques et synthétiques. S'ajoute à cela, l'additivité spécifique de sorte que CAT® TDTO convient parfaitement aux composants CAT® avec de puissantes forces de friction et/ou de hautes pressions aux flancs de dents/aux paliers.	SAE 30	CAT® TO-4 Allison C-4	Conteneur à 1000 l	7X7611	
				Fût à 208 l	9X6466	
				Bidon à 20 l	7X7855L	
				Bidon à 5 l	9X6467L	
CAT® TDTO 50	CAT® TDTO SAE 50 est un lubrifiant spécialement formulé pour répondre aux exigences de Caterpillar pour utilisation dans les boîtes de vitesses, réducteurs d'essieux et les freins humides.	SAE 50	CAT® TO-4 Allison C-4	Fût à 208 l	3E9478	
				Bidon à 20 l	7X7858L	
CAT® TDTO TMS	Huile d'engrenage synthétique multigrade pour les boîtes de vitesses, réducteurs latéraux, transmissions d'essieux, freins dans bain d'huile et pour les installations hydrauliques. Propriétés améliorées face aux basses températures. Optimise le rendement et l'efficacité des boîtes de vitesses lors d'interventions par temps froid, notamment pour les machines à commande électronique. Moins de sortes d'huiles et de vidanges d'huile – indiquée pour utilisation toute l'année dans divers systèmes.	Multi Viscosity	CAT® TO-4M CAT® TO-4 Allison C-4	Fût à 208 l	1540194	
				Bidon à 20 l	1540195L	
CAT® GO	Huile d'engrenage multigrade spéciale pour les boîtes de vitesses et les essieux moteurs. Essieux moteurs de décapeuses CAT®, tombereaux articulés, pelles mobiles et chargeuses-pelleteuses. Offre un excellent comportement face aux températures et une haute résistance à l'oxydation (réduit l'usure des roues dentées et des paliers). Se distingue par son remarquable comportement face aux hautes et aux basses températures. Evite tout contact métallique, également en présence de pressions extrêmes.	SAE 80W-90	API GL-5	Fût à 208 l	9X6469	
				Bidon à 20 l	7X7867L	
CAT® FDAO	Huile d'essieu pour les essieux moteurs des tombereaux et pour les réducteurs latéraux de grands bulldozers. Pose de tuyaux et débardage/non en stock (délai de livraison env. 2 à 3 semaines).	SAE 60	CAT® FD-1	Fût à 208 l	1848056	
				Bidon à 20 l	1848055L	
CAT® MTO	Huile multigrade de tracteurs pour pratiquement tous les systèmes hydrauliques CAT®. Améliore la commande de précision et les durées de vie des freins humides et des embrayages. Offre une grande stabilité thermique et une haute résistance à l'oxydation pour de longs intervalles de vidange lors d'interventions particulièrement rudes. Présente d'excellentes propriétés de protection contre l'usure. Utilisable avec des températures allant jusqu'à -25 °C.	SAE 10W30	CAT® TO-2 API GL-4 Jl Case MS 1204-07/09	Fût à 208 l	1205286	
				Bidon à 20 l	1094395L	
Gear Oil	Huile d'essieu Limited-Slip spécialement développée pour les blocages automatiques des différentiels. Réduit l'usure sur les embrayages à friction.	85W90 LS		Fût à 208 l	UAS1183	
				Bidon à 20 l	127838	
CAT® SATO	L'huile SATO (Special Application Transmission Oil) est une huile d'engrenage multigrade partiellement synthétique. Sa viscosité correspond à SAE10W30. L'huile présente d'excellentes propriétés au démarrage à froid et offre des intervalles de vidange d'huile prolongées. Elle est utilisée dans les chargeuses sur pneus moyennes de la série M avec boîte Powershift et transmission à variation continue (CVT). L'huile ne doit pas être utilisée pour les réducteurs d'essieux et les réducteurs finaux.	SAE10W30		Fût à 208 l	4270443	
				Bidon à 19 l	4270401	
CAT® Compactor Oil	Lubrifiant synthétique PAO (polyalphaoléfine) Premium pour les roues dentées et les paliers sans améliorant de la viscosité. Le degré de viscosité ISO de ce lubrifiant est de 220 et a un indice de viscosité minimal de 150. Pour les carters d'excentrique et les supports de vibreurs des compacteurs de sol vibrants et des rouleaux vibrants tandem.			Bidon à 20 l	4C-6767	
				Bidon à 5 l	353-4980	
Réfrigérant						
ELC Coolant	Réfrigérant longue durée de Caterpillar. Les numéros de pièces de rechange indiquées correspondent au mélange ELC 50/50 (ELC/eau distillée), lequel peut être rempli prêt à être utilisé. CAT® ELC offre une protection optimale pour le système de refroidissement.	ELC	CAT® EC-1 ASTM D-3306, D-6210 SAE J1034	Fût à 208 l	2056613	
				Bidon à 20 l	2056612	
				Bidon à 5 l	2056611	
Huile pour compresseur						
Kaeser Sigmafluid	Le fluide Sigma de Kaeser est une huile minérale réfrigérante avec l'indice de viscosité VG 46. Kaeser Sigmafluid offre une protection optimale de l'élément du compresseur, même lors de conditions d'exploitation défavorables, comme de faibles impuretés gazeuses de l'air d'aspiration et de hautes températures ambiantes. Käser Sigmafluid ne doit pas être mélangée à d'autres huiles de compresseurs.	VG46		Bidon à 10 l	9092000040	
				Bidon à 5 l	9092000030	