



GASMOTORENÖLE

ADDINOL ECO GAS 4000 XD

PRODUKTCHARAKTERISTIK

ADDINOL Eco Gas 4000 XD ist ein Hochleistungsgasmotorenöl der neuesten Generation, speziell entwickelt auf Grundlage derzeitig aktuellster, anwendungsorientierter Additivtechnologien und einer leistungsfähigen, hochwertigen Basisölkombination.

Vor allem der Betrieb mit Erdgas und gereinigten Sondergasen in den aktuellen Motorengenerationen der OEMs bedeuten extreme thermische Belastungen für die Bauteile. Speziell unter diesen Bedingungen bietet die neuartige Formulierung des ADDINOL Eco Gas 4000 XD einen ausgezeichneten Rundumschutz für den Gasmotor. Die minimale Ablagerungsneigung auch bei hohen Temperaturen zeichnen sich in einer außerordentlichen Motorsauberkeit aus. Der Longlife-Charakter des ADDINOL Eco Gas 4000 XD unterstützt die deutliche Verlängerung der spezifischen Öleinsatzzeiten.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Vorrangig geeignet für den Einsatz in modernen, turbogeladenen Gasmotoren mit Erd- und Sondergasbetrieb in allen Leistungsbereichen.
- Verwendung für moderne Anlagen mit höchsten Wirkungsgraden.
- Zuverlässiger Einsatz in Motoren mit extremen thermischen Belastungen (z.B. bei Verwendung der Stahlkolbentechnologie).
- Bevorzugte Anwendung bei Motoren, welche einen geringeren Ascheanteil fordern.

EIGENSCHAFTEN

- Beste Alterungsstabilität
- Höchste thermische Stabilität
- Zuverlässiger Schutz aller Komponenten vor Verschleiß
- Höchste Motorsauberkeit
- Low Ash Performance
- Gutes Neutralisationsvermögen

SPEZIFIKATIONEN / FREIGABEN

Freigegeben für den Betrieb mit Erdgas und gereinigtem Biogas durch:

- MWM (Deutz Power Systems)
TR 0199-99-2105: SuA bis 0,6 Gew.%
- Caterpillar CG 132, CG 170, CG 260
TR 0199-99-12105: SuA bis 0,6 Gew.%
- R Schmitt Enertec RE-800-001-160202

Freigegeben für den Betrieb mit Erdgas durch:

- MAN M 3271-2 Betrieb mit Erdgas
- MTU Onsite Energy BR 400 - Betrieb mit Erdgas (MDE BR 28xx/ 30xx)
- Tedom 61-0-0281.1 (G, P)

Erfüllt die technischen Anforderungen im Erdgasbetrieb gemäß:

- GE Jenbacher – TA 1000-1109
Baureihe 2, 3, 4, 6: Treibgasklasse A & Katalysatoreinsatz
- Deutz AG (TR0199-99-01213)

BEZUGSMÖGLICHKEIT

Lieferung vorzugsweise in Fässern und 20 Litern.

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

- Sichere Schmierung unter allen Betriebsbedingungen
- Stabiler Ölfilm, auch bei extremen Temperaturbelastungen
- Überdurchschnittliche Ölwechselintervalle
- Optimale Motorlebensdauer
- Reduzierter Wartungsaufwand
- Maximale Motorleistung
- Bester Schutz für Katalysatorenssysteme für lange Lebensdauer
- Keine Bildung von Ablagerungen
- Zuverlässiger Schutz vor korrosivem Verschleiß

Effektive Öleinsatzzeiten für jeden BHKW Betreiber durch ADDINOL Laborberichte!



ADDINOL ECO GAS 4000 XD

SPEZIFIKATIONEN UND TYPISCHE PRODUKTDATEN

Merkmal	Prüfbedingung / Einheit		Eco Gas 4000 XD	Prüfung nach
Äußere Beschaffenheit			klar, frei von Verunreinigungen	visuell
Freigaben			MWM TR 0199-99-2105: SuA bis 0,6 Gew.% Caterpillar TR 0199-99-12105: SuA bis 0,6 Gew.% MAN M 3271-2 Erdgas MTU BR 400 Erdgas Tedom 61-0-0281.1 (G, P) R Schmitt Enertec RE-800-001-16020	OEM-Feldteste
SAE-Klasse	J 300		40	ASTM
Dichte	bei 15°C	kg/m ³	874,2	DIN 51757
Viskosität	bei 40°C	mm ² /s	116,5	ASTM D 7042
	bei 100°C	mm ² /s	13,27	
Viskositätsindex			109	DIN ISO 2909
Flammpunkt	COC	°C	min. 284	DIN EN ISO 2592
Pourpoint			max. -22	ASTM D 7346
TBN			7,3	DIN ISO 3771
Sulfatasche			0,62	DIN 51575

ADDINOL - Die Spezialisten für Hochleistungs-Schmierstoffe

Wir von ADDINOL entwickeln und produzieren über 600 Hochleistungs-Schmierstoffe der neuen Generation. Dazu gehören Automotive Schmierstoffe für höchste Anforderungen und bahnbrechende Entwicklungen für industrielle Anwendungen. Durch unser weltweites Vertriebsnetz auf allen Kontinenten profitieren unsere Kunden von der stets gleich bleibend hohen Qualität der ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe, unserem Know-how und der individuellen Beratung unserer kompetenten Experten. Unser Unternehmen ist weltweit aktiv. ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe werden international in über 90 Ländern vertrieben.

Die Angaben in dieser Produktinformation basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der technischen Anwendungsmöglichkeiten kann jedoch daraus keine Verbindlichkeit für die Eignung im Einzelfall abgeleitet werden. Der Anwender ist gehalten, vor Einsatz des Produktes insbesondere die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten. Detaillierte sicherheitstechnische und toxikologische Angaben sowie Handhabungshinweise zum jeweiligen Produkt entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Hochleistungs-Schmierstoffe von ADDINOL werden ständig weiterentwickelt. Daher behält sich die ADDINOL Lube Oil GmbH das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für weitere Informationen zum Produkt und dessen Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren anwendungstechnischen Dienst.